



PicoSYS 2802

y10046

Der Embedded PC überzeugt durch sein lüfterloses Design. Trotz seiner kompakten Bauweise weist der PicoSYS 2802 eine Vielzahl unterschiedlicher Anschlüsse auf. Darunter 3 x RS262, 1 x RS232/RS422/RS485, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 und einen Micro SD-Slot.



PicoSYS 2802

y10046

Lüfterlos	ja
Prozessor	Intel® Celeron® J3455 1.5GHz
RAM	4 GB
max. RAM	8 GB
Laufwerk	SSD
Laufwerkskapazität	240 GB
Raid 1	nein
Slotarten	M.2, MiniPCIe
Netzwerkanschlüsse	2
Gigabit LAN	2
WLAN	optional
Anzahl Grafikports	2
Grafikanschlüsse	Displayport
Serielle Schnittstellen	4
davon als RS232 nutzbar	4
davon als RS422 nutzbar	1
davon als RS485 nutzbar	1
parallel	0
USB 2.0	2
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	4
USB 3.2 Gen 2 Typ-A	0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C	0
Sonstiges	Micro-SD Slot
Betriebssysteme (opt.)	Windows 10, Windows 10 IOT, Debian
IP-Schutz komplett	ohne
Zertifizierungen	FCC
Netzteil	extern
Netzteilleistung	60 W
Stromanschluss	Hohlstecker
Eingangsspannung	12 V
Betriebstemperatur	0°C - 50° C
Montage	VESA, Wallmount
Breite	170 mm
Tiefe	140 mm
Höhe	44 mm